

油だけ吸着するゲル化マット。

職域環境から自然環境まで、[安全を守る+α]。
粉末油ゲル化剤を、使い易いマット状に加工しました。

素早く吸油・ゲル化
回収しやすい！
洗まない・再流出しない・油だれしない

Oil Solidifying Agent 油ゲル化剤
αGel-1000 マット

15%UP
増量拡大し
価格据え置き
(当社比)



環境保全に威力を発揮します。

さまざまな形で流出する油類が自然環境に影響を及ぼしています。
αゲルは常温で油類のみ吸着ゲル化する高性能粉末ゲル化剤を
マット状に充填加工しました。
マット状のスタンダードタイプと連結された長尺タイプがあり、海や
川の水質汚濁防止用から、職域環境のクリーン対策まで使用方法
は自在でISO14001用としても威力を発揮します。
さらに、吸着後のマットも焼却処理できます。

幅広い用途

- ▶ 工場・研究所などの設備機器用や油漏れ対策に
- ▶ ガソリンスタンド、ゲームセンター、ショッピングセンターなどの油漏れ用に
- ▶ 道路・建設工事などの油漏れ対策に
- ▶ 土壌油汚染対策用に
- ▶ 海上・河川・用水路などの油漏れ回収用に
- ▶ 船舶用の常備品として

スタンダードタイプ ANG1000-S

1枚:50cm×56cm(1カートン50枚入り・約8kg)

ロングタイプ(長尺) ANG1000-L

1枚:50cm×28m(1カートン1枚入り・約8kg)

● 安全性

大気汚染防止法、水質汚濁防止法で規定される鉛、ヒ素、クロム、カドミウム、水銀などは使用しておりません。
ヒメダカによる急性毒性試験(LC50値、24時間~48時間、試験濃度10,000mg/l以下)で死亡率は0%。

「αGel-1000マット」1gあたりの吸着ゲル化量

油の種類	軽油	エンジンオイル	A重油	B重油 運輸省試験油	原油
吸着ゲル化量	6.81g	4.07g	4.15g	5.92g	5.20g

● 保管上の注意

変質などを防止するため、直射日光、水漏れ、高温高湿、屋外保管を避け、室内の冷暗所に保管してください。

● 対象油

軽油、灯油、A重油、C重油、原油、ジェット燃料、油圧オイル、自動車オイル、ペンゼン等
*この製品は油吸着剤ではありません。粉末油ゲル化剤が充填されたシートです。

使用認証取得

国土交通省型式承認番号 第P-526号
英国農漁業食品省承認 MAFF/FEPA ODA 35
スコットランド農業漁業省承認 FEP/DISP/96/12